

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD CRENTO EQUILIBRIO MAGNESIO

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA:

**Nombre del Producto:** CRENTO EQUILIBRIO MAGNESIO

Nombre químico: Mezcla de acondicionadores de suelos

Sinónimos: Producto para el Agro.

Estado físico: sólido granulado

Tipo: Enmienda inorgánica para aplicación edáfica. **Registro de venta ICA No: 12339**

Nº CAS (Cuando aplique): no aplica

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla: Enmienda

**Fabricante:** CRENTO (AGROMIL S.A.S.)

Vereda Buenos Aires, 300 metros después del peaje Gualanday

Vía Bogotá – Ibagué

Ibagué – Tolima

<https://crento.co/>

**En caso de emergencia contactar a:**

Soluquim

(+57) 3009125385

### 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

**Palabra de Advertencia:** Atención

**Indicaciones de Peligro:**

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.

H316 Provoca una leve irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave

H335 Puede irritar las vías respiratorias.



**Consejos de Prudencia:**

P260 No respirar polvos.

P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa

P301 + P310 + P331 En caso de ingestión llamar inmediatamente a un centro de toxicología. No provocar vomito.

P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua

P304 + P340 + P312 En caso de inhalación transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.

P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Si es posible quite los lentes de contacto. Proseguir con el lavado

P402 Almacenar en un lugar seco

P501 Disponer los residuos de acuerdo al manejo integral de residuos peligrosos MIRS.

**NFPA 704:** Salud 1 Inflamabilidad: 0 Inestabilidad: 0

**Inhalación:** El polvo puede irritar las vías respiratorias. Una inhalación prolongada y repetida de este material podría causar daños pulmonares.

**Ingestión:** Si se ingiere accidentalmente podría provocar náuseas.

**Piel:** El producto puede generar una leve irritación en pieles sensibles a uno de sus componentes. Exposiciones prolongadas en zonas húmedas del cuerpo, puede generar quemaduras graves en la piel, lo ojos y las vías respiratorias.

**Ojos:** Puede causar irritación, lagrimeo excesivo y ardor.

### 3. COMPOSICIÓN / DATOS DE LOS COMPONENTES:

Calcio total (CaO).....	18,0 %
Magnesio total (MgO).....	24,0 %
Silicio total (SiO <sub>2</sub> ) .....	20,0 %

### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

**Inhalación:** Se debe desplazar a la víctima hacia un lugar donde haya aire fresco. Proveer atención médica si es necesario.

**Ingestión:** No provocar el vómito. Consultar con el médico

**Piel:** Se debe lavar la zona afectada con abundante agua durante un tiempo no menor a 20 minutos

**Ojos:** Se debe lavar con abundante agua durante 20 minutos manteniendo el párpado abierto y de ser necesario proveer atención médica. No frotar los ojos.

### 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO:

Este producto no es inflamable, no es explosivo, no facilita la combustión de otros productos, los agentes extintores deben seleccionarse de acuerdo al material inflamable o combustible existente en el área.

Como el producto no arde, no se generan humos y por lo tanto no se considera peligroso en los incendios.

Los elementos de protección personal para la respuesta a incendios dependerán del material que este ardiendo en el área.

## 6. MEDIDAS POR VERTIMIENTO ACCIDENTAL:

Evite inhalar el producto. Si el producto no está contaminado o humedecido se puede recoger y reutilizar.

Nota: Es indispensable durante su mitigación el uso de guantes, respirador cara completa con filtro N95 o SCBA, botas y traje de protección química como *Tyvek* o *Provent*.

## 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

**Manipulación:** Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la inhalación de polvo.

**Para aplicación en campo:** Aplique el producto desde una altura no mayor a 50 cm., verifique que el viento le llega por la espalda, evite largas exposiciones al producto especialmente si la piel está húmeda por sudoración.

No deje el producto al alcance de los niños.

**Almacenamiento:** En zonas con buena ventilación, bajo techo, en un lugar seco y no debe tener contacto directo con el piso y las paredes, se sugiere no arrumar más de 1 estiba en altura.

## 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:

### Protección personal:

Los valores límites permisibles según ACGIH, adoptados por la legislación colombiana en la Resolución 2400 de 1979 artículo 154 del Ministerio del Trabajo son:

Componentes Peligrosos	Limite
Yeso	10 mg/m <sup>3</sup>

**Respiratoria:** Use respirador durante la manipulación del material. Si hay presencia de material particulado (polvo), se debe usar máscara cara completa con filtros N95 o P100 certificado con sellos de NIOSH o MSHA, u otros organismos internacionalmente reconocidos.

**Piel:** Use guantes de caucho o nitrilo durante la manipulación del producto

**Ojos:** Se recomienda el uso de gafas de seguridad con protección lateral o monogafas de ventilación indirecta durante la manipulación del material, si existe presencia de polvo en el ambiente use máscara facial cara completa en lugar de las gafas.

**Otras protecciones para la piel:** Ropa de trabajo (camisa de manga larga, pantalones largos) el uso de overol de protección química como *Tyvek* o *Provent* y botas que eviten el contacto con la piel.

**Calzado de trabajo:** Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajadores para los cuales es apto este calzado.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

**Estado físico y aspecto:** Sólido Granulado.

**Olor:** Inodoro.

**Sabor:** No disponible.

**Densidad aparente (a 20°C):** Entre 1,3 g/cm<sup>3</sup> y 1,5 g/cm<sup>3</sup>.

**Color:** Gris en tonalidad que depende de la referencia.

**Tasa de evaporación:** No aplica por ser sólido

**pH :** 8,6

**Punto de ebullición:** No disponible.

**Punto de fusión:** No disponible.

**Límite superior / inferior de inflamabilidad o de explosividad:** No aplica por ser un sólido que no es inflamable ni combustible.

**Temperatura crítica:** No disponible.

**Peso específico:** No disponible.

**Presión de vapor:** No aplicable.

**Densidad de vapor:** No disponible.

**Volatilidad:** No disponible.

**Umbral de olor:** No disponible.

**Propiedades de dispersión:** No disponible.

**Solubilidad en agua:** Soluble en agua.

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

**Estabilidad:** El producto es estable.

**Temperatura de inestabilidad:** No disponible.

**Condiciones de inestabilidad:** Puede explotar si se mezcla con Anhídridos.

**Incompatibilidad con diferentes sustancias:** Metales ligeros, agentes oxidantes fuertes, ácidos y anhídridos.

**Observaciones especiales sobre reactividad:** Higroscópico.

**Observación especial sobre Corrosividad:** No disponible.

**Polimerización:** No ocurrirá

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

**Rutas de Entrada:** Inhalación. Ingestión.

**Toxicidad en animales:** No disponible

**Efectos crónicos en los humanos:** Puede causar daño a los órganos siguientes: Piel.

**Otros efectos tóxicos en los humanos:** Ligeramente peligroso en caso de contacto cutáneo (irritante).

**Observación especial sobre la toxicidad en los animales:** No disponible.

**Observación especial en los efectos crónicos en los humanos:** No disponible.

### Observaciones especiales sobre otros efectos tóxicos en los seres humanos:

**Piel:** Provoca una ligera irritación cutánea (puede presentar otros efectos en personas sensibles a uno de los componentes). En la aplicación del producto en áreas abiertas, el viento puede separar la cal hidratada y en contacto prolongado sobre la piel húmeda, puede generar quemaduras graves.

**Ojos:** El polvo puede causar grave irritación de los ojos.

**Inhalación:** La inhalación excesiva hace que se irriten las vías respiratorias y membrana mucosa.

**Ingestión:** La ingestión de grandes cantidades puede causar trastornos del tracto gastrointestinal con náuseas y posiblemente estreñimiento. Se espera que sea un bajo riesgo para manejo industrial usual

**Efectos crónicos potenciales para la salud:** Puede causar a largo plazo enfermedad crónica en los pulmones.

**IARC :** No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

No existen datos ambientales que indiquen efectos nocivos generados por estas sustancias en el medio ambiente.

Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta:

**Suelo:** El empaque del producto es un residuo reciclable.

**Aire:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de material particulado (polvo), al verter el contenido de los empaques hacerlo a una altura moderada (no superior a 20 cm).

**Agua:** Evite que el producto sea vertido por el alcantarillado o fuentes de agua. Si la sustancia va a ser manipulada cerca de alcantarillados estos se deben proveer de cajas sedimentadoras. En caso de existir derrame al alcantarillado realice una limpieza de éste y termine de eliminar los residuos con abundante agua.

**Ecotoxicidad:** No disponible.

**DBO5 y DQO:** No disponible.

**Productos de biodegradación:** No se espera una degradación del producto a corto plazo.

**Toxicidad de los productos de biodegradación:** No es un producto tóxico.

**Observación especial sobre los productos de biodegradación:** No disponible.

### 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:

Disponga el producto de acuerdo a la normatividad vigente local. No se recomienda tratamiento térmico, no aplica el tratamiento biológico o químico.

La disposición final de los residuos que se generen del producto debe realizarse por intermedio de una empresa con licencia ambiental ordinaria otorgada por la autoridad ambiental. Otras regulaciones pueden aplicar de acuerdo al país en que se requiera tratar o disponer los residuos.

### 14. INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE:

**Número de NACIONES UNIDAS (UN):** No está clasificado como sustancia peligrosa.

**Clasificación IATA:** No clasificado

**Clasificación IMO:** No clasificado

### 15. REGULACIONES:

Resolución 2400/79 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social artículos 155, 157 y 158.

Resolución 2400 de mayo de 1979, Artículo 392.

Decreto 1832 de agosto de 1994, Artículo 37.

### 16. OTRAS INFORMACIONES:

Nota: la información detallada anteriormente hace referencia en forma general a la tipología de las ENMIENDAS. Si se requieren las especificaciones de los componentes de una ENMIENDA determinada, favor solicitar los certificados de calidad.

Creado: 6/03/2015

Última actualización: 15/12/2021 – Se actualizó FDS

La información suministrada en esta ficha de seguridad está basada en los conocimientos disponibles en la actualidad y aplican para el uso del producto bajo las condiciones establecidas y de acuerdo a las indicaciones que aparecen en el empaque o en fichas técnicas. Cualquier otro uso no especificado del producto, incluida su utilización junto con otros productos o en otros procesos, se hará bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.

Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas, utilizar el producto dentro de su plazo recomendado y cumplir con todos los requisitos legales que sean aplicables a su actividad.